

Řada H



LABOPUR® BEZODTAHOVÁ MINI-DIGESTOŘ



Legislativa

- kapacita filtrů s aktivním uhlím a filtrační systém jsou testovány a schváleny podle normy NF X 15-211 nezávislou laboratoří
- elektrické větráky ve shodě se specifikacemi EU

Pasivní ochrana

- vyrobeno z oceli 12/10
- epoxidový nátěr bílý RAL 9010, modrý RAL 5015
- tichý elektrický ventilátor (220-240V; 20W; 0,1A; 43 db(A), průtok vzduchu 86m³/h; IP54)
- stěny a otvory pro ruce z měkkého PVC

Možnosti

- filtr s aktivním uhlím: boxy jsou dodávány bez filtrů. Musíte zvolit druh filtru, s ohledem na látky, se kterými pracujete
- sada pro použití bez filtračního systému – s napojením na ventilační systém
- kontrola hladiny nasycení filtru – alarm filtru: Kontrolní senzor měří průtok vzduchu skrz filtr. Umožňuje kontrolu těsnění filtru a problémů s průtokem vzduchu. Zvukovým signálem upozorní na nedostatečnou funkčnost filtru. Světelný indikátor.
- kontrola nasycení filtru – reaktivní trubičky: testovací otvor na čelní straně, použití manuální pumpy, kontrola nasycení filtru reaktivními trubičkami

Výhody

- technologie Labopur®
- umístění na pracovní desku
- výpary jsou uzavřeny uvnitř po průchodu molekulárním filtrem
- varovná světla upozorňují na správnou funkci ventilace
- přední kontrolní okno umožňuje kontrolu správného umístění filtru
- vysoce účinný filtr s aktivním uhlím shodě s NF X 15-211
- prachový předfiltr s účinností 92% pro částice < 3µm
- snadná výměna filtrů
- standardně dodávaný časovač ukazuje celkovou dobu provozu mini-digestoře. Po na programování Vás každých 60h provozu upozorní zvukový signál, abyste přezkontrolovali hladinu nasycení filtru
- integrovaná záchytná vana pro zachycení rozlitých kapalin
- digestoř je dodávána smontovaná, ihned k použití, stačí zapojit do elektriny
- nivelační nožičky

Ref.	Popis	Vnější rozměry V x Š x H (mm)	Vnitřní rozměry V x Š x H (mm)	Váha (kg)
H60	bezodtahová mini-digestoř (bez filtru)	605 x 505 x 485	410 x 455 x 445	25
ORG50	filtr s aktivním uhlím pro organické výpary	70 x 390 x 390	-	8
CORG51	filtr s aktivním uhlím univerzální	70 x 390 x 390	-	9
FOR50	filtr s aktivním uhlím pro formaldehyd	70 x 390 x 390	-	9
CAR50	sada pro použití bez filtračního systému	70 x 390 x 390	-	2
SFA2	alarm filtru	-	-	-
PMAF	ruční pumpa	-	-	0,4
TROR	balení 10 reaktivní trubiček - organický test	-	-	0,1
TRAC	balení 10 reaktivní trubiček - korozivní test	-	-	0,1
TROA	balení 10 reaktivní trubiček - 5x organický test + 5x korozivní test	-	-	0,1