

Řada 3030.M EN 14470-1 FM 6050


EN 14470-1 & FM

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍŇ PRO KYSELINY A ZÁSADY – TYP 30 MINUT

Legislativa

- testováno a schváleno podle ČSN EN 14470-1 (04/2004) a ČSN EN 1363-1 (06/2000)
- testováno a schváleno – 10 minut podle FM 6050 (Factory Mutual international)
- normalizované tabulky podle ČSN ISO 3864, 92/58/CEE, ČSN EN 14470-1 (04/2004) a FM

Výhody

- odolnost proti ohni 30 minut v souladu s křivkou testu ohněm – ISO 834
- po odejmutí soklu možno přesunout pomocí zdvižného vozíku
- bezpečnostní skříň se samouzavíracím systémem dveří – při nárůstu teploty na 43°C tavné pojistky automaticky uzavřou dveře z jakéhokoliv polohy otevření

Pasivní ochrana

- vyrobeno z kompaktního vysokotlakého laminátu HPL– vysoká chemická odolnost
- šedá barva RAL 7035, hrany žluté RAL 1023
- značení dle ČSN EN 14470-1
- výškově nastavitelné záchytné police
- vyjímatelná záchytná vana na dně

Aktivní ochrana

- přívod a odvod vzduchu - Ø 100mm pro připojení ventilačního systému
- samozavírací dveře s 3-bodovým zámkem

Možnosti

- přidavné záchytné police (dle modelu)
- děrovaný poklop na záchytnou vanu
- výsuvná police
- PVC police a záchytná vana
- ventilační a filtrační boxy



Ref.	Popis	Vnější rozměry V x Š x H (mm)	Vnitřní rozměry V x Š x H (mm)	Úložná kapacita	Počet polic		Počet záchytných van		Váha (kg)
					ocel	PVC	ocel	PVC	
3035M11	vysoká 2dveřová, 2 prostory	1980 x 1115 x 550	1545 x 1015 x 475	180 kg	6	příslušenství	2	příslušenství	230
E703148	Záchytná police	30 x 490 x 410	-	-	-	-	-	-	3
C703148	Děrovaný poklop	90 x 460 x 390	-	-	-	-	-	-	4
SE703148	PVC záchytná police	30 x 485 x 405	-	-	-	-	-	-	2
SB703148	PVC záchytná vana	100 x 485 x 405	-	-	-	-	-	-	3