

Řada 6
ČSN EN ISO 1182


NÍZKÉ BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ



SV50

SV30+4RPV

AB60 + 4RPV

Legislativa

- ve shodě s ČSN EN ISO 1182
- velké varovné tabulky ve shodě s ČSN ISO 3864, 92/58/CEE
- větrání - CE značení

Pasivní ochrana

- vyrobeno z oceli 15/10 (kromě modelu SV50 – vyrobeno z oceli 12/10 s 20mm izolací z minerálních vláken)
- dvojitá stěna dveří z oceli 15/10 (kromě modelu SV50 – dvojitá stěna dveří z oceli 12/10 s 20mm izolací z minerálních vláken)
- epoxidové nátěry
 - žlutý – RAL 9023 – hořlaviny
 - modrý – RAL 5015 – žíraviny
 - bílý – RAL 9010 – rozpouštědla, zásady, jedovaté látky
- veliké varovné tabulky
- nastavitelné ocelové zádržné police (pro skladování kyselin vyrobeno z PVC)
- vyjímatelná záchytná vana z oceli 100mm vysoká na dně každého úložného prostoru (pro skladování kyselin záchytná vana z PVC)

POZOR!!! Model AC30 není vhodný pro silné kyseliny jako kyselina chlorovodíková, dusičná, sírová nebo fenol a vyžaduje systém odsávání pro zlepšení životnosti. Pro vysoce žíravé produkty vybírejte prosím z řady 8.A (APC30). Pro skladování hořlavin prostudujte ještě informace z normy EN14470.

Výhody

- jedna skříň pro každý typ chemikálie
- možnost spojení dvou modelů – např. jedy + žíraviny (kromě modelu SV50)
- speciálně navržené, aby pasovaly pod stoly

Aktivní ochrana

- horní a dolní větrací otvor \varnothing 100mm
- samozavírací dveře (kromě modelu SV50)
- dveře s možností zamykání

Možnosti
Všechny modely kromě SV50

- 4 rejdivací kolečka – ref. 4RVP
- elektrický větrák IP44, 220V, 90m³/h pro modely na kyseliny, zásady a jedy – ref. M100/4
- elektrické ovládání části s ventilací

Pouze model SV50

- bezpečnostní sada (samozavírací systém dveří + protipožární klapka na výstupu větrání)

Ref.	Popis	Vnější rozměry V x Š x H (mm)	Vnitřní rozměry V x Š x H (mm)	Úložná kapacita (L)	Záchytná kapacita (L)	Počet polic	Váha (kg)	
SV50	hořlaviny	750 x 1000 x 450	650 x 950 x 400	50	42	1	62	
security +	pro model SV50 = smaozavírací dveře + protipožární klapka na výstupu větrání							
SV30	hořlaviny	670 x 550 x 500	650 x 530 x 470	30	28	1	30	
AC30	kyseliny	670 x 550 x 500	650 x 530 x 470	30	28	1	30	
BA30	zásady	670 x 550 x 500	650 x 530 x 470	30	28	1	30	
TO30	jedy	670 x 550 x 500	650 x 530 x 470	30	28	1	30	
AB60	kyseliny + zásady	670 x 1100 x 500	(2x) 650 x 530 x 470	60	56	2	60	
AS60	kyseliny + hořlaviny	670 x 1100 x 500	(2x) 650 x 530 x 470	60	56	2	60	
BS60	zásady + hořlaviny	670 x 1100 x 500	(2x) 650 x 530 x 470	60	56	2	60	
AT60	kyseliny + jedy	670 x 1100 x 500	(2x) 650 x 530 x 470	60	56	2	60	
BT60	zásady + jedy	670 x 1100 x 500	(2x) 650 x 530 x 470	60	56	2	60	
ST60	hořlaviny + jedy	670 x 1100 x 500	(2x) 650 x 530 x 470	60	56	2	60	
ABS90	kyseliny + zásady + hořlaviny	670 x 1650 x 500	(3x) 650 x 530 x 470	90	84	3	90	
ABST120	kyseliny + zásady + hořlaviny + jedy	670 x 1650 x 500	(4x) 650 x 530 x 470	120	112	4	120	
4RPV	4 rejdivací kolečka							1
M100/4	jednofázový větrák pro skříň na kyseliny, zásady a jedy							1
BCDE	elektroregulace pro větrání							1