

Řada A
EN 1869-1997


PROTIPOŽÁRNÍ DEKY

Princip

Protipožární deky jsou upevněny na zdi a jsou opatřeny páskami, za které je nutno zatáhnout, aby se deka okamžitě uvolnila z obalu. Deky samotné slouží jako tepelný štít v případě ohně. Pokud je hozena přes hořící předmět, oheň udusí, neboť mu uzavře přívod vzduchu. Protipožární deka se může také omotat kolem hořící osoby.

Legislativa

- ve shodě s ČSN EN 1869 (1997)

Výhody

- upevnění na zeď v ochranné skřínce, která umožňuje jednoduché a rychlé použití
- velmi lehká a odolná
- okamžitě k použití díky pohotovostním páskům

Technické specifikace

- vyrobeno ze skelných vláken (420g/m²)
- odolnost až do 900°C
- připojené instrukce



Tato řada je zcela bez azbestu a není dráždivá a zdraví škodlivá!!!

Ref.	Popis	Rozměry skříňky V x Š x H (mm)	Rozměry deky mm	Legislativa	Váha (kg)
180120RRP	červená skříňka plochá	360 x 160 x 35	1800 x 1200	EN 1869-1997	1
120120RRP	červená skříňka plochá	285 x 160 x 35	1200 x 1200	EN 1869-1997	1