

Řada 790+

**EN**  
14470-1

**EN**  
1363-1

**FM**  
6050

**90**  
APPROVED  
EN14470-1

**105**  
TESTED  
EN14470-1

MADE IN  
EUROPE



## BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍŇ – TYP 105 NA HOŘLAVÉ PRODUKTY



▲ 795+E + C235



1 Standardizované značení



2 Záchytné police



3 Samozavírací dveře s  
tepelnou pojistkou



4 Vyjímatelná  
záchytná vana



5 Zamykání na klíč



6 Stěhování pomocí paletového  
vozíku (prázdná)



7 SERCODE kódový zámek



8 Chladič systém

## Řada 790+



### Legislativa

- testováno a schváleno podle ČSN EN 14470-1 (04/2004) a ČSN EN 1363-1 (06/2000)
- testováno a schváleno na 10 minut podle normy FM 6050
- normalizované tabulky podle ČSN EN ISO 3864, ČSN EN ISO 7010, 92/58/CEE a ČSN EN 14470-1 (04/2004)

### Pasivní ochrana

- dvoustěnná konstrukce
- vnější stěna z plátové oceli 12/10 s bílým epoxidovým nátěrem RAL 9010
- vnitřní stěny z tvrzeného laminátu RAL 9010
- tepelná izolace mezi stěnami, aby nedocházelo k teplotním mostům
- vyjímatelná záchytná vana na dně. Pokud chcete použít záchytnou vanu jako skladovací prostor, musíte na záchytnou vanu nejprve umístit děrovaný poklop – viz. příslušenství
- výškově nastavitelné police (po 6,4cm)
- značení podle ČSN EN 14470-1
- uzemnění

### Možnosti

- přidavné police
- děrovaný poklop na záchytnou vanu
- PVC povlak
- ventilační a filtrační boxy
- absorpční podložky na dno záchytné vany (balení 10 archů)
- možné další barevné kombinace u modelů 794+ a 795+: skříň a police bílé (RAL 9010), dveře žluté (RAL 1023)
- kódový zámek – 1 na dveře
- chladicí systém: pro zvýšení bezpečnosti Vaší skříně a pro kontrolu vnitřní teploty – na dotaz

### Výhody

- odolnost proti ohni 105 minut (schválený typ 90) v souladu s křivkou testu ohněm – ISO 834
- testováno a schváleno nezávislou Evropskou laboratoří
- rukojeť po celé výšce dveří pro lepší a snazší manipulaci
- nohy pro možnost zasunutí paletového vozíku pro snazší přemísťování
- snadno nasazovací soklová lišta bez nutnosti fixačních nástrojů
- kolečka pro modely 791+ a 792+

### Aktivní ochrana

- jednoduché spojení s odsáváním – Ø 100mm
- tavné pojistky automaticky uzavřou ventilační systém v případě ohně
- teplotně roztázné pojistky dveří zajistí ohnivzdornost vnitřního prostoru skříně
- samozavírací dveře se zamykáním na klíč
- systém přidržování otevřených dveří; tavné pojistky dveře automaticky zavřou při nárůstu teploty na 47°C



### Ventilace pro bezpečnostní skříně

#### Nezbytné příslušenství pro zvýšení bezpečnostní skříně.

Je velmi vhodné doplnit Vaši bezpečnostní skříň ventilačním nebo filtračním zařízením.

Toto zařízení Vám odsaje výpary, které se shromažďují ve skříně, a udržuje vzduch uvnitř skříně čistý, což brání vnitřnímu přehřívání.

**Řada 790+**

**EN**  
14470-1

**EN**  
1363-1

**FM**  
6050

**90**  
APPROVED  
EN14470-1

**105**  
TESTED  
EN14470-1

MADE IN EUROPE



▲ 791+E



▲ 792+E + C2



▲ 793+E + C35



▲ 798+E



▲ 794+E



▲ 795+PJE

# Řada 790+



Ref. dle barvy dveří		Typ	Počet dveří	Vnější rozměry V x Š x H (mm)	Vnitřní rozměry V x Š x H (mm)	Úložná kapacita (L)	Záchytné police	Záchytné vany	Max. zatížení police (kg)	Váha (kg)	Cena Kč
bílá	žlutá										
791+E	-	nízký	1	630 x 635 x 570	420 x 490 x 285	30	1	1	30	127	na vyžádání
792+E	-	nízký	2	630 x 1137 x 570	420 x 1000 x 285	60	1	1	50	213	na vyžádání
798+E	-	střední	1	1100 x 635 x 670	820 x 490 x 410	65	2	1	30	182	na vyžádání
793+E	-	střední	2	1100 x 1137 x 670	820 x 1000 x 410	115	2	1	50	297	na vyžádání
794+E	794+PJE	vyšoký	1	1950 x 635 x 620	1620 x 490 x 410	130	3	1	30	287	na vyžádání
795+E	795+PJE	vyšoký	2	1950 x 1137 x 620	1620 x 1000 x 410	250	3	1	50	453	na vyžádání
795+900E	-	vyšoký	2	1950 x 905 x 620	1620 x 765 x 410	200	3	1	46	438	na vyžádání

Ref.	Popis	Vnější rozměry V x Š x H (mm)	Váha (kg)	Cena Kč
E1	Záchytná police pro 1dvěřovou skříň typu 791+	30 x 485 x 285	3	na vyžádání
E2	Záchytná police pro 2dvěřovou skříň typu 792+	30 x 992 x 285	3	na vyžádání
E48	Záchytná police pro 1dvěřovou skříň (Š 635: H 670mm)	30 x 490 x 410	3	na vyžádání
E35	Záchytná police pro 2dvěřovou skříň (Š 1135: H 670mm)	30 x 992 x 410	4	na vyžádání
E235-900	Záchytná police pro 2dvěřovou skříň (Š 900: H 670mm)	30 x 760 x 410	4	na vyžádání
B1	Záchytná vana pro 1dvěřovou skříň typu 791+	100 x 480 x 315	3	na vyžádání
B2	Záchytná vana pro 2dvěřovou skříň typu 792+ (Š 900: H 670mm)	100 x 985 x 315	6	na vyžádání
B48	Záchytná vana pro 1dvěřovou skříň (Š 635: H 670mm)	100 x 490 x 410	4	na vyžádání
B35	Záchytná vana pro 2dvěřovou skříň (Š 1135: H 670mm)	100 x 985 x 410	8	na vyžádání
B235-900	Záchytná vana pro 2dvěřovou skříň (Š 900: H 670mm)	100 x 755 x 410	5	na vyžádání
C1	Děrovaný poklop pro 1dvěřovou skříň typu 791+	90 x 470 x 305	3	na vyžádání
C2	Děrovaný poklop pro 2dvěřovou skříň typu 792+ (Š 1135: H 670mm)	90 x 980 x 305	6	na vyžádání
C48	Děrovaný poklop pro 1dvěřovou skříň (Š 635: H 670mm)	90 x 460 x 390	3	na vyžádání
C35	Děrovaný poklop pro 2dvěřovou skříň (Š 1135: H 670mm)	90 x 975 x 400	6	na vyžádání
C235-900	Děrovaný poklop pro 2dvěřovou skříň (Š 900: H 670mm)	90 x 755 x 400	5	na vyžádání
RRA34	4-úrovňová police + zátěžová deska pro 795+	1570 x 980 x 390	-	na vyžádání
SERCODE	Digitální kódový zámek		1	na vyžádání