

MINIDIGESTOŘ S RECIRKULACÍ LABOPUR®



1 Časovač




2 Kontrolní okno



3 Otvory pro ruce



5 Integrovaná záchytná vana



4 Snadná výměna filtrů



▲ H70 + CORG51

Legislativa

- kapacita filtrů s aktivním uhlím a filtrační systém jsou testovány a schváleny podle normy NF X 15-211 nezávislou laboratoří
- elektrický ventilátor ve shodě se specifikacemi EU

Technická data

- konstrukce z oceli 12/10
- epoxidový nátěr bílý RAL 9010 a modrý RAL 5015
- tichý elektrický ventilátor – 220-240V, 27W, 0,1A, 57dB(A), průtok 170m³/h
- PMMA průhledné stěny s ergonomickými otvory pro snadný přístup do pracovního prostoru
- výklopná přední stěna pro úplné otevření pracovního prostoru

Možnosti

- filtr s aktivním uhlím – pro digestoř je nutné vybrat při objednání vhodný filtr, který bude vhodný pro produkty, se kterými budete pracovat v digestoři
- prvky pro použití digestoře i bez filtru
- kontrola hladiny nasycení filtru s aktivním uhlím pomocí reaktivních trubiček a manuální pumpy

Výhody

- technologie Labopur®
- umístění na pracovní desku
- nebezpečné výpary jsou uzavřeny uvnitř digestoře a eliminovány po průchodu molekulárním filtrem
- světelný signál upozorňující na správnou funkci ventilace
- přední kontrolní okno pro kontrolu správného umístění filtru
- vysoce účinný filtr s aktivním uhlím ve shodě s NF X 15-211
- prachový předfiltr s účinností 92% pro částice < 3µm
- snadná výměna filtrů
- standardně dodávaný časovač ukazuje celkovou dobu provozu mini-digestoře. Každých 60 h provozu upozorní zvukový signál na nutnost kontroly hladiny nasycení filtru
- integrovaná záchytná vana pro zachycení rozlitých kapalin
- není potřeba napojení na ventilaci, pokud je dodáno s filtrem
- digestoř je dodávána smontovaná, ihned k použití, stačí zapojit do elektřiny
- nivelační nožičky

Ref.	Popis	Vnější rozměry V x Š x H (mm)	Vnitřní rozměry V x Š x H (mm)	Váha (kg)	Cena Kč
H70	mini-digestoř s recirkulací (bez filtru)	605 x 505 x 485	410 x 455 x 445	25	na vyžádání
ORG50	filtr s aktivním uhlím pro organické výpary	70 x 390 x 390	-	8	na vyžádání
CORG51	filtr s aktivním uhlím univerzální	70 x 390 x 390	-	9	na vyžádání
FOR50	filtr s aktivním uhlím pro formaldehyd	70 x 390 x 390	-	9	na vyžádání
PMAF	ruční pumpa	-	-	0,4	na vyžádání
TROR	balení 10 reaktivní trubiček - organický test	-	-	0,1	na vyžádání
TRAC	balení 10 reaktivní trubiček - korozivní test	-	-	0,1	na vyžádání
TROA	balení 10 reaktivní trubiček - 5x organický test + 5x korozivní test	-	-	0,1	na vyžádání