

Řada 11+


KOMBINOVANÁ BEZPEČNOSTNÍ SKŘIŇ

EN 14470-1 - TYP 90 A 60

Legislativa

- oddělení pro skladování hořlaviny - testováno a schváleno podle ČSN EN 14470-1 (04/2004) a FM 6050
- normalizované tabulky podle ČSN EN ISO 3864, ČSN EN ISO 7010, NF X08.003 a ČSN EN 14470-1 (04/2004) a směrnice 92/58/CEE

Výhody

- oddělené skladování různých skupin nebezpečných látek
- odolnost proti ohni testována nezávislou evropskou laboratoří
- oddělení pro žíraviny z celulárního PVC nebo melaminu s výbornou chemickou odolností

Technická data

Skladování ve 4 samostatných odděleních v jedné bezpečnostní skříni s možností napojení na ventilaci.

Oddělení pro hořlaviny – podle EN 14470-1

- dvojitěná konstrukce – vnější z oceli 15/10, vnitřní z vysokotlakého laminátu HPL
- panely tepelné izolace mezi stěnami pro eliminaci tepelných mostů
- bílý epoxidový nátěr RAL 9010
- standardní varovné tabulky
- výstupní ventilační otvor s Ø 100 mm pro možné napojení ventilace
- ventilační rozvody s tavnými pojistkami pro izolaci skříně v případě požáru
- tepelně roztažná dveřní těsnění
- dveře s automatickým 2bodovým zámekem
- zamykání na klíč
- aretace otevřených dveří s automatickým zavíráním při nárůstu teploty nad 50 °C
- 3 výškově nastavitelné záchytné police
- vyjímatelná záchytná vana na dně

Oddělení pro kyseliny

- konstrukce z bílého celulárního PVC nebo melaminu
- standardní varovné tabulky
- horní a dolní ventilační otvory
- křídlové prosklené dveře se zamykáním na klíč
- 2 výsuvné police se zárážkou proti úplnému vysunutí
- 1 záchytná vana

Oddělení pro zásady

- konstrukce z bílého celulárního PVC nebo melaminu
- standardní varovné tabulky
- horní a dolní ventilační otvory
- křídlové prosklené dveře se zamykáním na klíč
- 1 police/záchytná vana



▲ MR9+

Oddělení pro jedy

- konstrukce z bílého celulárního PVC nebo melaminu
- standardní varovné tabulky
- horní a dolní ventilační otvory
- křídlové prosklené dveře se zamykáním na klíč
- 1 police/záchytná vana

Možnosti

- přídavné police pro oddělení s hořlaviny
- děrovaný poklop na záchytnou vanu
- přídavné police pro oddělení s kyselinami, zásadami a jedy

Oddělení pro kyseliny, zásady a jedy		Odolnost proti ohni (min) oddělení pro hořlaviny	Vnější rozměry V x Š x H (mm)	Váha (kg)	Hlavní skladovací oddělení					Počet vedlejších oddělení	Cena Kč
celulární PVC	melamin				Popis	Vnitřní rozměry V x Š x H (mm)	Úložná kapacita (L)	Záchytná kapacita (L)	Počet polic		
MR9+	MR9B+	105	2205 x 1270 x 615	395	hořlaviny	1620 x 490 x 410	105	17	4	-	na vyžádání
				390	kyseliny	870 x 467 x 540	55	51	3	2	na vyžádání
		385		zásady	420 x 467 x 540	25	17	1	1	na vyžádání	
		380		jedy	420 x 467 x 540	25	17	1	1	na vyžádání	
E48		-	30 x 490 x 410	3	přídavná záchytná police pro oddělení s hořlaviny					na vyžádání	
C148		-	90 x 460 x 390	4	děrovaný poklop na záchytnou vanu pro oddělení na hořlaviny					na vyžádání	
E8A2		-	84 x 457 x 482	6	přídavné police/záchytná vana pro oddělení s kyselinami, zásadami a jedy					na vyžádání	