

MODULÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍŇE NA NEBEZPEČNÉ LÁTKY



Legislativa

- ve shodě s doporučeními BOZP
- normalizované tabulky podle ČSN EN ISO 3864, NF X08.003 a směrnice 92/58/CEE

Pasivní ochrana

- konstrukce z oceli 10/10
- polyesterový nátěr bílý RAL 9010
- standardní varovné tabulky
- výškově nastavitelné ocelové záchytné police
- vyjímatelná ocelová záchytná vana na dně každého skladovacího oddělení
- prosklené dveře u některých modelů z PMMA

Výhody

- oddělené skladování různých skupin nebezpečných látek
- modulární řešení skladování nebezpečných látek
- modely mohou být spojovány dohromady (kromě AB56), modely A1T, A2T, A3T a A4T mohou být spojovány pouze navzájem

Aktivní ochrana

- horní a dolní ventilační otvor – vstupní otvor ve spodní části dveří, výstupní otvor na horní stěně s Ø 100 mm pro možné napojení ventilace (pouze modely AB56 a AS56SV otvor na zadní stěně)
- křídlové dveře se zamykáním na klíč, pouze model A1T výsuvné dveře/police

Možnosti

- PVC výbava pro korozivní oddělení – PVC záchytná police a PVC záchytná vana
- přídatné police
- absorpční materiál

2 AB56 odvětrávaná nízká skříň se 2 odděleními (AB56SV bez ventilátoru): standardně vybaveno ventilátorem v pravém oddělení (230V, 50Hz, 40W, 0,19A, 54dB(A) bez proudění vzduchu 150m³/h, IP44, Ø 100mm výstup), policí a PVC záchytnou vanou. Oddělení vybavené ventilátorem není vhodné ke skladování hořlavín a jiných rozpouštědel.

