

Řada 3030.X
EN
 14470-1

FM
 6050

NFX
 15-211

30 APPROVED
 EN14470-1

 MADE IN
 EUROPE


BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍŇ S FILTRACÍ A POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30MIN



▲ AFV35 + CORG51



▲ AFV34 + CORG51



▲ AF35+ CORG51



▲ AF34+ CORG51

Legislativa

- kapacita filtrů s aktivním uhlím a filtrační systém jsou testovány a schváleny podle normy NF X 15-211 nezávislou laboratoří
- ve shodě s doporučeními BOZP
- 30min odolnost proti ohni - testováno a schváleno podle ČSN EN 14470-1 (04/2004) a ČSN EN 1363-1 (06/2000)
- testováno a schváleno podle normy FM 6050
- standardizované varovné značení podle norem ISO 3864, NF X08.003 a směrnice 92/58/EEC
- elektrické větráky ve shodě s CE specifikacemi

Výhody

- technologie Labopur®
- dostupné ve 2 variantách: s prosklenými dveřmi nebo plnými
- samostatná bezpečnostní skříň pro Vaši bezpečnost
- eliminace nebezpečných výparů
- bez nutnosti napojení na ventilační systém, bez instalačních prací
- světelný signál upozorňující na správnou funkci ventilace
- přední kontrolní okno pro kontrolu správného umístění filtru
- vysoce účinný filtr s aktivním uhlím ve shodě s NF X 15-211
- prachový předfiltr s účinností 92% pro částice < 3μm
- snadná výměna filtrů
- standardně dodávaný časovač ukazuje celkovou dobu provozu filtru. Každých 60 h provozu upozorní zvukový signál na nutnost kontroly hladiny nasycení filtru
- 30ti minutová odolnost proti ohni podle křivky normy ISO 834
- odnímatelný sokl pro možnost stěhování na paletovém vozíku
- samozavírací dveře při teplotě 47°C s tavnými pojistkami

Technická data

- konstrukce z izolačních panelů s vysokou odolností proti chemickým látkám
- světle šedý rám RAL 7035 se žlutými poli RAL 1023
- protipožární prosklené dveře s tloušťkou 17 mm
- standardní varovné tabulky
- výškově nastavitelné záchytné police (po 32 mm)
- vyjímatelná záchytná vana na dně skříně
- ventilační otvory s Ø 100 mm
- samozavírací křídlové dveře
- aretace otevřených dveří s funkcí automatického zavření v případě požáru
- 3bodový proti-jiskrový zámek
- nivelační nožičky
- 2 nezávislá skladovací oddělení u modelů AFV35 a AF35

Filtrační box

- tichý elektrický ventilátor – 220-240V, 50Hz, průtok vzduchu 86m³/h 20W, 0,1A, 43dB(A), s přípojovacím kabelem se zástrčkou, ochrana IP54
- ventilační box se musí vybavit buď molekulárním filtrem ORG50 nebo CORG51 podle druhu skladovaných látek nebo sadou pro připojení bez filtru CAR50 (s následným napojením na ventilační systém)

Řada 3030.X



Možnosti

- přidavné police
- děrovaný poklop na záchytnou vanu
- záchytná vana a police z PVC
- absorpční materiál na dno záchytné vany – JF10D = 10 archů

Filtry s aktivním uhlím

- při objednávce je nutné dovybavit bezpečnostní skříň filtrem, je nutné specifikovat druh filtru podle skladovaných produktů

Kontrola hladiny nasycení filtru s aktivním uhlím

- testovací otvor z čela filtračního boxu
- použití reaktivních trubiček a manuální pumpy
- určení účinnosti nebo nasycení filtru s aktivním uhlím odečtem na reaktivní trubičce

Bezpečnostní skříň – nutné vybavit filtrem

Ref.	Popis	Vnější rozměry V x Š x H (mm)	Vnitřní rozměry V x Š x H (mm)	Skladovací kapacita (L)	Záchytná kapacita (L)	Počet polic	Váha (kg)	Cena Kč
AF34	bezpečnostní skříň s filtrací s plnými dveřmi	2210 x 605 x 550	1581 x 491 x 419	130	20	3	132	na vyžádání
AFV34	bezpečnostní skříň s filtrací se skleněnými dveřmi	2210 x 605 x 550	1581 x 491 x 419	130	20	3	132	na vyžádání
AF35	bezpečnostní skříň s filtrací s plnými dveřmi	2210 x 1115 x 550	2x 1581 x 490 x 419	2x 120	2x 20	6	247	na vyžádání
AFV35	bezpečnostní skříň s filtrací se skleněnými dveřmi	2210 x 1115 x 550	2x 1581 x 490 x 419	2x 120	2x 20	6	247	na vyžádání

Filtry a příslušenství

Ref.	Popis	Rozměry V x Š x H (mm)	Záchytná kapacita (L)	Váha (kg)	Cena Kč
CORG51	víceúčelový filtr s aktivním uhlím	70 x 390 x 390		9	na vyžádání
ORG50	filtr s aktivním uhlím pro organické výpary	70 x 390 x 390		8	na vyžádání
FOR50	filtr s aktivním uhlím pro výpary formaldehydu	70 x 390 x 390		8	na vyžádání
CAR50	sada pro použití bez filtru			2	na vyžádání
PMAF	ruční pumpa			0,4	na vyžádání
TROR	balení 10 reaktivních trubiček – organický test			0,1	na vyžádání
TRAC	balení 10 reaktivních trubiček – korozivní test			0,1	na vyžádání
TROA	balení 10 reaktivních trubiček – 5 org. + 5 kor.			0,1	na vyžádání
E48	přídavná police	30 x 490 x 410	6	3	na vyžádání
SE148	přídavná police z PVC	30 x 475 x 405	5	4	na vyžádání
SB148	záchytná vana z PVC	100 x 475 x 405	24	3	na vyžádání
JF10D	absorpční materiál 10 archů			1	na vyžádání

Filtr s aktivním uhlím musí být vyměněn minimálně jednou ročně!