

## NÍZKÉ BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ



◀ SV50 ①



◀ SV30 + 4ROU ②



◀ AB60 + 4ROU ③ + ④

### Legislativa

- nehořlavé izolační pláty klasifikované A1 podle ČSN EN ISO 1182 mezi stěnami modelu SV50
- normalizované tabulky podle ČSN EN ISO 3864, NF X08.003 a směrnice 92/58/CEE
- ventilátor ve shodě s CE specifikací

### Pasivní ochrana

- vyrobeno z oceli 15/10 kromě SV50 ①
- model SV50 ① dvojitá konstrukce z oceli 12/10 s 20 mm izolací z minerálních vláken
- epoxidový nátěr: žlutý RAL 1023 ② pro rozpouštědla, modrý RAL 5015 ③ pro kyseliny, bílý RAL 9010 ④ pro rozpouštědla, ④ zásady a ⑤ jedy
- standardní varovné tabulky
- výškově nastavitelné ocelové záchytné police ③ pro korozivní látky police z PVC
- vyjímatelná záchytná vana na dně s výškou 100 mm ③ pro korozivní látky vana z PVC

### DOPORUČENÍ

Model AC30 není vhodný pro skladování silných kyselin jako dusičná, sírová, chlorovodíková apod. a musí být napojena ne nucenou ventilací pro zvýšení životnosti. Pro skladování silných kyselin jsou vhodné modely bezpečnostních skříní řady 8A.

Pro skladování hořlavin v laboratoři jsou nejvhodnější bezpečnostní skříně na hořlaviny podle normy EN 14470-1.

### Výhody

- každá skříň pro jiný druh skladovaných látek, dle doporučení BOZP
- možnost spojování modelů k sobě, kromě modelu SV50
- speciálně navrženo tak, aby se daly umístit pod stůl

### Aktivní ochrana

- horní a dolní ventilační otvor s Ø 100 mm
- automatické zavírání dveří – pouze model SV50 ① manuální
- zamykání na klíč
- nivelační nožičky kromě SV50 ①

### Možnosti

#### všechny modely kromě SV50 ①

- 4 rejdivací kolečka, z nichž vždy 2 jsou s brzdou (4ROU)
- elektrický ventilátor (pro kyseliny ③, zásady ④ a jedy ⑤): 220-240V, 18W, 0,1A, 37,5 Lp dB(A) (3m), průtok 90m<sup>3</sup>/h, ochrana IPX4, ve shodě s normou IEC 62.18 (M100/4)
- kontrolní box se světelným signálem a ovladačem průtoku vzduchu pro ventilátor M100/4 (BCDE)

#### pouze model SV50 ①

- sada SECURITY+ obsahuje automatické zavírání dveří a požární klapku pro výstup ventilace

Ref.	Popis	Vnější rozměry V x Š x H (mm)	Vnitřní rozměry V x Š x H (mm)	Úložná kapacita (L)	Záchytná kapacita (L)	Počet polic	Max. zatížení police (kg)	Váha (kg)	Cena Kč
SV50	① rozpouštědla	750 x 1000 x 450	650 x 950 x 400	50	42	1	75	62	na vyžádání
GL04	záchytná vana pro SV50							5	na vyžádání
SAFETY+	automatické zavírání dveří a požární klapku pro výstup ventilace pro SV50							-	na vyžádání
SV30	② rozpouštědla	670 x 550 x 500	650 x 530 x 470	30	28	1	50	30	na vyžádání
AC30	③ kyseliny	670 x 550 x 500	650 x 530 x 470	30	28	1	50	30	na vyžádání
BA30	④ zásady	670 x 550 x 500	650 x 530 x 470	30	28	1	50	30	na vyžádání
TO30	⑤ jedy	670 x 550 x 500	650 x 530 x 470	30	28	1	50	30	na vyžádání
AB60	③ + ④	670 x 1100 x 500	2x 650 x 530 x 470	60 (2x 30)	56 (2x 28)	2	50	60	na vyžádání
AS60	③ + ②	670 x 1100 x 500	2x 650 x 530 x 470	60 (2x 30)	56 (2x 28)	2	50	60	na vyžádání
BS60	④ + ②	670 x 1100 x 500	2x 650 x 530 x 470	60 (2x 30)	56 (2x 28)	2	50	60	na vyžádání
AT60	③ + ⑤	670 x 1100 x 500	2x 650 x 530 x 470	60 (2x 30)	56 (2x 28)	2	50	60	na vyžádání
BT60	④ + ⑤	670 x 1100 x 500	2x 650 x 530 x 470	60 (2x 30)	56 (2x 28)	2	50	60	na vyžádání
ST60	② + ⑤	670 x 1100 x 500	2x 650 x 530 x 470	60 (2x 30)	56 (2x 28)	2	50	60	na vyžádání
ABS90	③ + ④ + ②	670 x 1650 x 500	3x 650 x 530 x 470	90 (3x 30)	84 (3x 28)	3	50	90	na vyžádání
ABST120	③ + ④ + ② + ⑤	670 x 2200 x 500	4x 650 x 530 x 470	120 (4x 30)	112 (4x 28)	4	50	120	na vyžádání
4ROU	4 rejdivací kolečka, z nichž vždy 2 jsou s brzdou							1	na vyžádání
M100/4	integrováný elektrický ventilátor pouze pro modely ③, ④, ⑤							1	na vyžádání
BCDE	kontrolní box se světelným signálem a ovladačem průtoku vzduchu pro ventilátor							1	na vyžádání