

PRACOVNÍ A SKLADOVACÍ STANICE S FILTRACÍ - PMSF

Vozík s bezpečnostní skříní je napojen na bezodtahovou digestoř. Díky ní je bezpečnostní skříň odsávána (přípojná sada KRPMFS), výpary z bezpečnostní skříně jsou přefiltrovány filtrem s aktivním uhlím a potom vypuštěny zpět do atmosféry.

Pracovní a skladovací stanice s filtrací obsahuje:

1. Bezodtahovou digestoř

Testovaná a schválená nezávislou laboratoří podle normy NF X 15-211. V závislosti na rozměrech digestoře si zvolíte vhodnou konfiguraci – počet motorů, tvar vstupních otvorů... Každá konfigurace má své objednávací číslo.

2. Filtr s aktivním uhlím

Filtr s aktivním uhlím musí být vybrán s ohledem na sloučeniny, se kterými v digestoři pracujete:

- filtr ORG200 pro organické výpary
- kombinovaný filtr CORG201 pro organické a korozivní výpary
- filtr FOR200 pro formaldehydové výpary
- filtr AMM200 pro amonné výpary

Nabízíme i filtry pro specifické aplikace.

Pro digestoře třídy 1 platí, že na 1 motor musíte mít 2 filtry, pro digestoře třídy 2 musíte mít na 1 motor 1 filtr s aktivním uhlím. Lze také přidat prachový HEPA filtr, pokud je to potřeba.

3. Vybavení

Do digestoře lze dodat různé příslušenství.

Povinné: digestoře musí být vybaveny záchytnou vanou s pracovní plochou z melaminu nebo tvrzeného skla.

Volitelné: digestoř můžete dovybavit vnějším osvětlením, v závislosti na modelu lze doplnit 1 nebo 2 světla.

4. Vozík s bezpečnostní skříní

- konstrukce z oceli 15/10
- bílý epoxidový nátěr RAL 9010
- automatické zavírání dveří
- normalizované tabulky podle ČSN EN ISO 3864, ČSN EN ISO 7010, 92/58/CEE a ČSN EN 14470-1 (04/2004)
- 1 výškově nastavitelná police
- 4 otočná kolečka, 2 vybavená brzdami
- horní a dolní ventilační otvor
- KRPMFS sada na připojení bezpečnostní skříně k digestoři
- typ vozíku s bezpečnostní skříní je volen podle velikosti a typu digestoře



▲ PMSF: H061Z+H2C + TA06 + BB06 + 2 x CORG201 + SH200 + HEP200 + KRPMFS

Abyste měli pracovní a skladovací stanice s filtrací PMSF, musíte objednat dohromady bezodtahovou digestoř + vhodný filtr s aktivním uhlím + záchytnou vanu s pracovní plochou a případně volitelné vybavení + vozík s bezpečnostní skříní + sadu na připojení KRPMFS.