

VENTILAČNÍ BOX



Proces

Ventilátor odsaje veškeré nebezpečné a jedovaté výpary z bezpečnostní skříně.

Legislativa

- ventilátor ve shodě s ČSN ISO 3744, CE značení

Výhody

- pro všechny bezpečnostní skříně Ecosafe
- jednoduché a estetické řešení
- jednoduché propojení ventilační jednotky a bezpečnostní skříně
- spojení provedeno ohebnou hadicí Ø 100mm
- hlavní spínač se světelným indikátorem pro kontrolu chodu ventilátoru

Technická data


- vyrobeno oceli 12/10
- epoxidový nátěr bílý RAL 9010
- tichý ventilátor: 220/240V, 20W, 0,1A, 43dB(A), průtok 215m³/h, IP44
- přívod a odvod větrání Ø 100mm

Příslušenství

- přípojná sada KRC
 - CHJ – rukáv s Ø 100mm pro napojení na ventilační otvor bezpečnostní skříně
 - KL100 – 1m ohebná hadice s Ø 100mm
 - CDS100 – 2 svorky s Ø 100mm

Ref.	Popis	Rozměry V x Š x H (mm)	Váha (kg)	Cena Kč
CDV-A	ventilační jednotka z oceli	235 x 235 x 250	8	na vyžádání
KCR	přípojná sada		1	na vyžádání
1 KL100	1m ohybné roury Ø 100mm		0,2	na vyžádání
4 CHJ	přípojná jednotka Ø 100mm		0,1	na vyžádání
CDS100	přichytný límeček Ø 100mm		-	na vyžádání

Vybavení



Ref.	Popis	Váha (kg)	Cena Kč
2 R100	připojení potrubí Ø 100mm	0,5	na vyžádání
3 RT188	kříž z PVC Ø 100mm	0,5	na vyžádání
5 CT90	koleno 90° z PVC Ø 100mm	0,5	na vyžádání
6 V125	ručně ovládaná klapka z PVC Ø 125mm	1	na vyžádání
7 BT188	T kus z PVC Ø 100mm (také Y kus, na dotaz)	0,5	na vyžádání
8 ELE75	redukce Ø 100/75mm	0,5	na vyžádání
8 ELE39	redukce Ø 125/100mm	0,5	na vyžádání