

BEZPEČNOSTNÍ KANYSTRY NA HOŘLAVINY



Legislativa

- ve shodě s předpisy TUV
- schváleno UN (v závislosti na modelu)

Výhody

- bezpečná ochrana při manipulaci s hořlavými a jinými nebezpečnými látkami na pracovišti v laboratoři, průmyslu, ...
- kanystry s dlouhou životností
- bezpečné doplňování a dávkování malých množství hořlaviny na pracovišti
- chemická odolnost díky konstrukci z vysoce kvalitní nerezové oceli a PTFE těsnění
- speciální kanystry pro bezpečný převoz nebezpečných látek pro jakýkoliv druh přepravy (v závislosti na modelu)

Technické parametry

- ochrana proti výbuchu: lapače jisker, bezpečnostní ventily
- dávkovací hubice pro přesné odlévání
- automatické zavírání
- z vysoce kvalitní nerezové oceli
- teflonová těsnění PTFE
- ocelová rukojeť (kromě modelů s výpustí)

Kanystry pro přepravu

- vybaveny lapačem jisker a závitovou zátkou, bez tlakového regulačního ventilu
- akreditační číslo UN na každém kanystru

Bezpečnostní kanystry s objemem 1 – 5 litrů



Ref.	Plnění a vypouštění	Kapacita (L)	Rozměry V x Ø (mm)	Váha (kg)	Cena Kč
S01BV	s leštěnou dávkovací hubicí	1	238 x 111	0,7	na vyžádání
S02BV	s leštěnou dávkovací hubicí	2	296 x 131	0,8	na vyžádání
S05BV	s leštěnou dávkovací hubicí	5	401 x 165	1,2	na vyžádání
S01BT	s matnou dávkovací hubicí s certifikátem UN 1A1/X2.0/400/.../D/BAM8603-D/R	1	235 x 111	0,7	na vyžádání
S02BT	s matnou dávkovací hubicí s certifikátem UN 1A1/X2.0/400/.../D/BAM8603-D/R	2	275 x 131	0,8	na vyžádání
S05BT	s matnou dávkovací hubicí s certifikátem UN 1A1/X2.0/400/.../D/BAM8603-D/R	5	400 x 165	1,2	na vyžádání

Řada S



Bezpečnostní kanystry s objemem 5 – 20 litrů



- tvar kanystrů ideální pro maximálně využitelný skladovací prostor (např. v bezpečnostní skříni)
- kapacita 5, 10 a 20 litrů
- leštěný povrch
- se samozavíracím kohoutkem pro vodorovné skladování a přenos
- samostatný kompenzační ventil
- rukojeť z nerezové oceli
- závit 1 ½"

Ref.	Plnění a vypouštění	Kapacita (L)	Rozměry V x Š x H (mm)	Váha (kg)	Cena Kč
S05JV	s přesným výtokem	5	310 x 200 x 130	1,6	na vyžádání
S10JV	s přesným výtokem	10	380 x 280 x 130	2,5	na vyžádání
S20JVS	s přesným výtokem a samostatným provzdušňováním	20	470 x 345 x 175	3,7	na vyžádání
S05JT	se šroubovacím uzávěrem s certifikátem UN 3A1/X1.6/300/.../D/BAM9930-D/R	5	310 x 200 x 130	1,7	na vyžádání
S10JT	se šroubovacím uzávěrem s certifikátem UN 3A1/X1.6/300/.../D/BAM9930-D/R	10	380 x 280 x 130	2,5	na vyžádání
S20JTS	se šroubovacím uzávěrem s certifikátem UN 3A1/X1.6/300/.../D/BAM9930-D/R a samostatným provzdušňováním	20	470 x 345 x 175	3,7	na vyžádání

Bezpečnostní kanystry s objemem 10 – 50 litrů



- bezpečné skladování velkých objemů
- 25L a 50L modely lze stohovat
- PTFE těsnění
- hladinoměr z PFA (Perfluoroalkoxy)

Ref.	Plnění a vypouštění	Kapacita (L)	Rozměry V x Ø (mm)	Váha (kg)	Cena Kč
S10FVS	s 3/4" výtokem a samostatným provzdušňováním	10	330 x 260	2,5	na vyžádání
S25FVS	s 3/4" výtokem a samostatným provzdušňováním	25	540 x 315	6,5	na vyžádání
S50FVS	s 3/4" výtokem a samostatným provzdušňováním	50	600 x 365	12,2	na vyžádání
S10FVSJ	s hubicí, samostatným provzdušňováním a hladinoměrem	10	330 x 260	2,8	na vyžádání
S25FVSJ	s hubicí, samostatným provzdušňováním a hladinoměrem	25	540 x 315	7,5	na vyžádání
S50FVSJ	s hubicí, samostatným provzdušňováním a hladinoměrem	50	600 x 365	12,9	na vyžádání
S10FF	se šroubovacím uzávěrem 1 ½"	10	330 x 260	2,2	na vyžádání
S25FF	se šroubovacím uzávěrem 1 ½"	25	540 x 315	6,4	na vyžádání
S50FF	se šroubovacím uzávěrem 1 ½"	50	600 x 365	12,1	na vyžádání
S10FT	se šroubovacím uzávěrem 1 ½" a certifikátem UN 1A1/X2/400/.../D/BAM12888-D/R	10	330 x 260	2,3	na vyžádání
S25FT	se šroubovacím uzávěrem 1 ½" a certifikátem UN 1A1/X2/400/.../D/BAM12888-D/R	25	530 x 300	6,4	na vyžádání

Bezpečnostní kanystry s objemem 1 – 5 litrů



- systém pružinové pumpy umožňuje tekutině stoupat do namáčecí misky, která zároveň funguje jako lapač jisker
- namáčecí miska pro bezpečné vlhčení hadrů, papírů apod.

Ref.	Plnění a vypouštění	Kapacita (L)	Rozměry V x Ø (mm)	Váha (kg)	Cena Kč
S01BH	zvlhčovač s namáčecí miskou a pumpičkou 1 ¼"	1	270 x 120	0,9	na vyžádání
S02BH	zvlhčovač s namáčecí miskou a pumpičkou 1 ¼"	2	330 x 131	1	na vyžádání
S05BH	zvlhčovač s namáčecí miskou a pumpičkou 1 ¼"	5	267 x 260	2	na vyžádání