

# Řada 790F




## BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ – TYP 90 NA SUDY




▲ 790+1F



▲ 790+2F



▲ 790+1F+BC1F



▲ 790+2F+2 x BC1F



Stěhování pomocí paletového vozíku

### Legislativa

- normalizované tabulky podle ČSN EN ISO 3864, ČSN EN ISO 7010, 92/58/CEE a ČSN EN 14470-1
- 90 minutová odolnost proti ohni podle křivky ISO 834
- znečišťující, hořlavé nebo výbušné látky musí být skladovány v nádobách k tomu určených, které splňují požadavky na bezpečné uložení nejen ve smyslu objemu, ale i fyzikálních a chemických vlastností

### Pasivní ochrana

- dvojstěnná konstrukce
- vnější stěna z oceli 12/10, bílý epoxidový nátěr RAL 9010
- vnitřní stěna z melaminu RAL 9010
- tepelná izolace mezi stěnami
- uzemnění
- 100% záchytná kapacita

### Možnosti

- vyjímatelná 220L záchytná vana na dně (BC1F)

### Výhody

- rukojeť po celé výšce dveří pro lepší a snazší manipulaci
- nohy pro možnost zasunutí paletového vozíku pro snazší přemísťování
- snadno nasazovací soklová lišta bez nutnosti fixačních nástrojů
- tavné pojistky automaticky uzavřou ventilační systém v případě ohně

### Aktivní ochrana

- jednoduché spojení s odsáváním – Ø 100 mm
- tavné pojistky dveře automaticky zavřou při nárůstu teploty na 47°C
- zamykání dveří
- tepelně roztázné těsnění ve dveřích

| Ref.   | Popis                   | Vnější rozměry<br>V x Š x H (mm) | Vnitřní rozměry<br>V x Š x H (mm) | Váha<br>(kg) | Cena Kč     |
|--------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|
| 790+1F | skříň pro 1 sud         | 2050 x 905 x 903                 | 1720 x 760 x 827                  | 392          | na vyžádání |
| 790+2F | skříň pro 2 sudy        | 2050 x 1502 x 903                | 1720 x 1350 x 827                 | 622          | na vyžádání |
| BC1F   | záchytná vana pro 1 sud | 510 x 665 x 665                  | -                                 | 25           | na vyžádání |